

PANORAMICA DELLE AUTOMAZIONI A TRAINO PER PORTE DA GARAGE

Dati tecnici e opzioni di collegamento sulla slitta motore SOMMER base⁺ e SOMMER pro⁺

Unità automazione	S 9060	S 9080	S 9110
Forza di trazione e forza di spinta massima	600 N	800 N	1.100 N
Larghezza/altezza max. ¹⁾ con:			
Porta sezionale	4.500 mm/2.500 mm	6.000 mm/2.500 mm	8.000 mm/2.500 mm
Porta basculante	4.500 mm/2.750 mm	6.000 mm/2.750 mm	8.000 mm/2.750 mm
Porta ribaltabile	4.500 mm/2.050 mm	6.000 mm/2.050 mm	8.000 mm/2.050 mm
Porta ad ante battenti ²⁾	2.800 mm/2.500 mm	2.800 mm/2.750 mm	2.800 mm/3.000 mm
Porta sezionale laterale/Porta a scorrimento orizzontale ³⁾	2.500 mm (4.500 mm)/2.500 mm	2.500 mm (5.750 mm)/2.750 mm	2.500 mm (6.850 mm)/3.000 mm
Corsa (standard)	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm
Corsa max. prolungata	4.900 mm 2 prolunghe (1.096 mm)	6.000 mm 3× prolunghe (1.096 mm)	7.100 mm 4× prolunghe (1.096 mm)
Peso max. della porta	120 kg	160 kg	200 kg
Velocità max. ⁴⁾	240 mm/s	210 mm/s	180 mm/s
Assorbimento di potenza (modalità risparmio energetico)	< 1 W	< 1 W	< 1 W
Durata accensione dopo S3 in %	40	40	40
Numero di posizioni di memoria	40	40	40
Numero max. di posti auto consigliati	30	50	30
Slitta motore			
Luce LED dell'automazione		✓ (6 LED)	
Slot Lock		✓	
Slot Memo		✓ (Espansione di memoria del telecomando fino a 450 comandi)	
Slot Senso		✓	
Slot cicalino		✓	
Slot Laser		✓	
Slot Motion		✓	
Presse per collegamento OSE/8k2		✓	
Presse per collegamento contatto porta pedonale		✓	
Interfaccia seriale per modulo X3D Delta Dore o modulo radioricevitore HomeLink		✓	
Uscita 12 V, 100 mA		✓	

24

1) I valori possono variare in funzione della posizione di montaggio.

2) Possibile solo con SOMMER pro⁺. Richiede apposito braccio biforcuto.

3) Porte sezionali laterali e porte a scorrimento orizzontale più larghe di 2.500 mm realizzabili con un apposito numero di prolunghe.

4) Misurazione effettuata senza porta.

Opzioni di collegamento sulla centralina di comando

Tipo	SOMMER base ⁺	SOMMER pro ⁺
Centralina a soffitto	✓	-
Centralina a muro	-	✓
Slot batteria a tampone	✓	✓
Slot Keypad per tastiera a membrana pro ⁺ /Conex	✓	✓
Slot Relay/Output OC	✓	✓
Slot Light per luce ausiliaria a LED Lumi ⁺ /Lumi pro ⁺	✓	✓
Presa per collegamento pulsante ad impulsi	✓	✓
Presa per collegamento pulsante 2 (apertura parziale)	✓	✓
Presa per collegamento lampeggiante	✓ (24 V/max. 25 W)	✓ (24 V/max. 25 W)
Presa per collegamento fotocellula 2/4 fili; porta CHIUSA; DC 24 V	✓	✓
Uscita DC 24 V, 100 mA	✓	✓